



 Le démonte pneus **LAUNCH** TWC est développé et produits par l'un des plus moderne usine en Asie. La série TWC couvert toutes les besoins des ateliers sur le service des pneus. Donc l'utilisateur choisit entre différentes versions, commençant par le simple bras de pivot à la machine de pointe avec le bras supplémentaire. La série TWC est basée sur la régularité, la sûreté et la rapidité.

The **LAUNCH** TWC tyre changer are developed and produced in one of the most modern manufactory of Asia. The TWC series cover all requirements that workshops claim on up to date tyre service. So the user chooses between different versions, starting with simple swivel arm to the high tech machine with supplementary arm. The TWC series stands for steadiness, safety and rapidity.

TWC-501

Démonte pneu (bras de pivot)

Fonctions rapides

- Désigne robuste
- Capacité large de diamètre de jante
- Système de fixation simple et fiable
- Moteur puissante avec faible bruit
- Conforme aux standards internationaux (CE & UL)
- Offre assez de protection sur tête démontage pour protéger la jante
- Tête démontage disponible en métal et en plastique.



Caractéristiques

- Pression d'opération: 8/10bar
- Largeur maxi du pneu: 380mm
- Diamètre maxi du pneu: 1025mm
- Capacité de serrage intérieur: 10-20"
- Capacité de serrage extérieur: 13-23"
- Alimentation: 220V AC; 50Hz
- Puissance moteur: 1,1kW
- Dimension: 1015mm x 870mm x 1820mm
- Poids net: 228kg



Tyre changer (swivel arm)

Features

- Robust design
- Wide rim diameter capacity
- Simple and reliable clamping system
- Powerful motor producing low noise
- Conforming to international standards (CE & UL)
- Mount head offering enough protection to the rim
- Mount head available in metal and plastic



Technical data

- Working pressure: 8 ~ 10bar
- max. wheel width: 380mm
- max. wheel diameter: 1025mm
- Rim clamping diameter (outer): 10 ~ 20" (inner): 13 ~ 23"
- Power supply: 220V AC; 50Hz
- Motor power: 1,1kW
- Dimensions: 1015mm x 870mm x 1820mm
- Net weight: 228kg